





Uitbreidingsmogelijkheden

De Euromate afzuigtafel kan uitgebreid worden met de volgende opties:


- Kit voor achterafzuiging (verplicht bij lastoepassingen)
- Montageplaat voor bankschroef
- Achterpaneel (aanbevolen voor slijtoepassingen)
- Zijpanelen (aanbevolen voor las- en slijtoepassingen)
- Werklamp
- HEPA kit (verplicht bij het lassen van RVS)



Kit voor achterafzuiging



Montageplaat voor bankschroef



Achterpaneel



Zijpanelen



Werklamp



HEPA kit



Euromate pakt lasrook aan bij de bron

Al meer dan 30 jaar verdiept Euromate zich in reiniging van de binnenlucht. Industriële vervuiling en lasrook zijn speciale aandachtsggebieden. De expert in air cleaning kent de werkzaamheden, de ongemakken én de risico's voor lassers. En daarmee ook de oplossingen. Conform internationale richtlijnen. Innovatieve technologie, praktijkkennis en jarenlange ervaring resulteren in een breed scala aan hoogwaardige producten voor air cleaning voor kantoren, horeca, medische instellingen en de metaalindustrie.

Naast de afzuigtafel bestaat het industriële productprogramma uit afzuigarmen, plug & play mobiele en stationaire units en ruimtelijke afzuigsystemen.

Voor alle informatie en een deskundig advies, uw geautoriseerde Euromate distributeur:

Euromate BV
 Wezelkoog 11
 1822 BL Alkmaar – The Netherlands
 T +31 (0)72 5640634
 F +31 (0)72 5644469
 E info@euromate.nl
 I www.euromate.com

0506059010

Euromate afzuigtafel: baanbrekend in afzuiging



De toekomst in afzuigtafels

Lassen is een vak apart. Het vergt niet alleen precisie en deskundigheid, het verlangt óók een veilige manier van werken. De risico's van lassen zijn immers niet te onderschatten. Een te hoge concentratie lasrook of slijpstof op de werkplek is schadelijk voor de gezondheid, met als gevolg dat de productiviteit daalt en het ziekteverzuim toeneemt. Goede afzuiging en filtratie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat wettelijk vastgestelde normen voor lassen en slijpen niet overschreden worden. Alleen zo kun je een schone en gezonde werkomgeving creëren.

Euromate, specialist in innovatieve oplossingen voor afzuiging van lasrook en slijpstof, heeft de Euromate afzuigtafel ontwikkeld. Een eigentijds concept als hét antwoord op uw lasrookproblematiek.



AFZUIGTAFEL

Adem vrij **Adem Euromate®**



Optimale bescherming door een slim ontwerp

Doordacht en veilig

Lassen, slijpen, polijsten: Euromate zorgt voor dé doorbraak in afzuigtafels. Niet zonder reden, want de Euromate afzuigtafel verenigt innovatie en veiligheid in een slim design met een absoluut laag geluidsniveau. Bovendien maakt het weldoordachte ontwerp onderhoud en service, aan de voorzijde van de werkbank, wel héél eenvoudig.

Innovatieve werkbank

De afzuigtafel is een werkbank met een afzuig- en filtersysteem in één. De tafel haalt rook en stof uit de ademhalingszone van de lasser door deze door het werkoppervlak te zuigen en in de werkbank uit de lucht te filteren.

Met de Euromate afzuigtafel is uw werkplek altijd voorzien van krachtige afzuiging en filtratie. De afzuigtafel kan overal geplaatst worden, ook in een lascabine.

Optimale veiligheid


De Euromate afzuigtafel voldoet aan de strenge, internationale richtlijnen voor lasrook. De afzuigtafel beschikt over een geavanceerde, drievoudige vonkenvanger die garant staat voor een optimale veiligheid.

Baanbrekende filtercapaciteit


De afzuigtafel is voorzien van twee ovale filters. Dit ontwerp maakt een optimale filtergrootte mogelijk. Het totale filteroppervlak bedraagt dan ook maar liefst 52 m². Een lange levensduur en een hoog filterrendement zijn het gevolg.



Onderhoud aan voorzijde



Drievoudige vonkenvanger



Krachtige afzuiging




Maximaal filteroppervlak



Eenvoudige bediening



Efficiënte reiniging



Technische specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 1380 x 1005 x 920 mm
- Afmetingen werkblad (L x B): 1366 x 750 mm
- Geluidsniveau: 74 dB(A)
- Aansluitspanning: 400V/3 ~ /50Hz
- Vermogen: 2,2 kW
- Gewicht: 245 kg (DFD)
255 kg (DFS en DFS/A)
- Oppervlakte filter: 2 x 26 m²
- Efficiency filter: > 99,9% (filterklasse: M)
- HEPA filterklasse: 11
- Afzuigcapaciteit: 2500 m³/h

Voor elke lasintensiteit de juiste afzuigtafel

Van normaal tot intensief gebruik, de afzuigtafel is verkrijgbaar in vier uitvoeringen: DNF, DFD, DFS en DFS/A.



DNF is een afzuigtafel met geïntegreerde vonkenvanger zonder filter die aangesloten moet worden op een gecentraliseerd filtersysteem.

DFD is een afzuigtafel met een filteroppervlakte van maar liefst 52 m². Dit garandeert een hoog filterrendement en een lange levensduur. Hierdoor blijven de operationele kosten voor dit filtersysteem laag. DFD is de geschikte afzuigtafel indien u een probleem heeft met lasrook of slijpstof en de las- of slijpfrequentie normaal is.

DFS is een afzuigtafel met een filteroppervlakte van maar liefst 52 m² en een zelfreinigend filtersysteem waarbij de filtersecties periodiek met luchtpulsen uit een druktank worden schoongebazen. De afzuigkracht blijft, ook bij intensief gebruik, constant. De filters worden separaat gereinigd, wat zorgt voor een effectievere reiniging. Het reinigingsmechanisme is te bedienen met een drukknop. Dit is de geschikte afzuigtafel indien u een probleem heeft met lasrook of slijpstof en de las- of slijpfrequentie intensief is.

DFS/A werkt op dezelfde wijze als DFS. Het verschil is dat het reinigingsmechanisme automatisch in werking treedt als het drukverschil over het filter boven een bepaalde waarde komt. Daarnaast vindt er een permanente controle plaats op de aanwezigheid van perslucht. Het filterreinigingsmechanisme treedt ook automatisch in werking als de ventilator uitgeschakeld wordt (offline reiniging). Dit is de geschikte afzuigtafel indien u een probleem heeft met lasrook of slijpstof en de las- of slijpfrequentie intensief is. Bovendien kiest u voor een optimaal bedieningsgemak door de afzuigtafel uit te breiden met een automatische start/stop.

Voordelen

- Grote filtercapaciteit
- Lange levensduur van het filter
- Optimale veiligheid door drievoudige vonkenvanger
- Laag geluidsniveau
- Uitvoering op maat
- Onderhoud eenvoudig uit te voeren